

Amplitude Amplitude

Poêle à bois Amplitude, poêle contemporain pivotant pour bûches de 50 centimètres.

Description

- Fermeture de porte à deux points.
- Corps du poêle en acier noir.
- Habillage des côtés en acier noir.
- Plaque supérieure céramique blanche en option.
- Système vitre propre par rideau d'air chaud.
- Sole foyère en fonte.
- Chambre de combustion doublée en thermo béton blanc
- Raccordement à l'air de combustion par l'arrière du pied ou le dessous.

Les points forts

- Pivotant à 120° entre le corps et le pied
- Système vitre propre par rideau d'air chaud
- Chambre de combustion doublée en thermo-béton blanc
- Vitre panoramique large et arrondie

Données techniques

Puissance nominale	8 kW
Plage d'utilisation	4 - 11 kW
Rendement	> 77 %
Indice I'	0,60
Classe énergétique	A
CO %	< 0,0600 %
CO mg	750 mg/Nm ³
Poussières (PM)	59 mg/Nm ³
Largeur - Hauteur - Profondeur	750 - 1150 - 550 mm
Diamètre buse	150 mm
Longueur bûche	50 cm
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	20 - 20 - 80 cm

Norme	EN 13240
Poids	200 kg
mN - mmin	7.4 g/s
TwN - Twmin	296 °C
PwN - Pwmin	12 pa

Plan

