

**Fifti** fifti

Poêle à bois Fifti, poêle contemporain pour bûches de 50 centimetres

## Description

- Fermeture de porte à deux points.
- Corps du poêle en acier noir ou gris.
- Plaque supérieure céramique blanche ou pierre crème ou pierre ollaire en option.
- Habillage des côtés en acier noir ou gris ou en céramique blanche ou pierre crème ou pierre ollaire en option.
- Système vitre propre par rideau d'air chaud.
- Sole foyère en fonte.
- Chambre de combustion doublée en thermo béton blanc
- Raccordement à l'air de combustion par l'arrière ou le dessous.
- Possibilité d'un accumulateur de chaleur en option.

## Les points forts

- Système vitre propre par rideau d'air chaud
- Chambre de combustion doublée en thermo béton blanc
- Vitre panoramique large et arrondie
- Accumulateur de chaleur optionnel en béton réfractaire (55 Kg)

## Données techniques

Puissance nominale	8 kW
Plage d'utilisation	4 - 11 kW
Rendement	> 77 %
Indice I'	0,60
Classe énergétique	A
CO %	< 0,0600 %
CO mg	750 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières (PM)	59 mg/Nm <sup>3</sup>
Largeur - Hauteur - Profondeur	750 - 1150 - 550 mm
Diamètre buse	150 mm
Longueur bûche	50 cm
Combustible	Bûches

Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	20 - 20 - 80 cm
Norme	EN 13240
Poids	185 kg
mN - mmin	7.4 g/s
TwN - Twmin	296 °C
PwN - Pwmin	12 pa

## Plan

