

Gusto Four NO1-057flamme
VERTE NOVALINE

Poêle à bois Gusto Four, côtés pierre ollaire, dessus pierre ollaire 30 mm, avec un four pratique

Description

- Four en inox avec thermomètre, lèchefrite inox et pierre de lave en option.
- Température du four jusqu'à 200-220°C.
- Dimensions du four : Hauteur 20 x Largeur 34 x Profondeur 27 cm.
- Raccordement à l'air de combustion par l'arrière ou le dessous.
- Sole foyère et dégrilleur en fonte.
- Chambre de combustion en chamotte.
- Système vitre propre par rideau d'air chaud.
- Porte de bûcher avec réserve de bois (sauf prise d'air dessous).
- Sortie des fumées uniquement sur le dessus.
- Plaque supérieure pierre ollaire 30 mm.

Les points forts

- Système vitre propre par rideau d'air chaud
- Chambre de combustion doublée en chamotte
- Four en inox avec thermomètre, lèchefrite inox et pierre de lave en option.

Données techniques

| | |
|--|------------------------|
| Puissance nominale | 8 kW |
| Plage d'utilisation | 3-10 kW |
| Rendement | > 79 % |
| Indice I' | 0,30 |
| Classe énergétique | A |
| CO % | < 0,0500 % |
| CO mg | 625 mg/Nm ³ |
| Poussières (PM) | 19 mg/Nm ³ |
| Largeur - Hauteur - Profondeur | 572 - 1300 - 418 mm |
| Diamètre buse | 150 mm |
| Longueur bûche | 33 cm |
| Combustible | Bûches |
| Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant | 20 - 20 - 80 cm |

| | |
|--------------------|----------|
| Norme | EN 13240 |
| Poids | 267 kg |
| Label Flamme Verte | ★★★★★★ |
| mN - mmin | 5.7 g/s |
| TwN - Twmin | 330 °C |
| PwN - Pwmin | 12 pa |

En savoir plus...

Existe en versions :

- dessus pierre ollaire 60 mm en option.

Plan

