

Magma Magma*flamme*
VERTE**FF** FONTE
FLAMME

Poêle à bois Magma, poêle contemporain pour bûches de 50 centimètres

Description

- Fermeture de porte à deux points.
- Corps du poêle en acier noir.
- Système vitre propre par rideau d'air chaud.
- Sole foyère en fonte.
- Chambre de combustion doublée en thermo béton blanc
- Raccordement à l'air de combustion par l'arrière ou le dessous.
- En option : cotés et dessus (40 mm) en pierre ollaire ou en pierre crème
- Possibilité d'un accumulateur de chaleur en option.

Les points forts

- Bûches de 50 centimètres
- Système vitre propre par rideau d'air chaud
- Triple combustion
- Chambre de combustion doublée en thermo béton blanc
- Vitre panoramique large et arrondie
- Accumulateur de chaleur optionnel en béton réfractaire (55 kg)

Données techniques

Puissance nominale	8 kW
Plage d'utilisation	4 - 11 kW
Rendement	> 81 %
Indice I'	0,30
Classe énergétique	A+
CO %	< 0,0800 %
CO mg	1000 mg/Nm ³
Poussières (PM)	14 mg/Nm ³
Largeur - Hauteur - Profondeur	760 - 1180 - 450 mm
Diamètre buse	150 mm
Longueur bûche	50 cm
Combustible	Bûches

Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	31 - 31 - 130 cm
Norme	EN 13240
Poids	176 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	6.1 g/s
TwN - Twmin	298 °C
PwN - Pwmin	13 pa

Plan

