

Curl 8 Acier Curl 8



flamme
VERTE

**FONTE
FLAMME**

Poêle à granulés rond avec porte en verre sérigraphié. Habillage en acier laqué avec côtés blanc, noir ou gris.

Description

Alimentation en granulés par écluse rotative.

Installation selon DTU 24.1.

Pilotage par interface tactile.

Régulation de l'extracteur en fonction de la mesure de débit d'air de combustion (optimisation automatique de la combustion en fonction de la qualité du granulé, du conduit de fumée et des conditions atmosphériques).

Programmateurs hebdomadaire.

Régulation de température avec sonde de température intégrée derrière le poêle.

Les points forts

Double porte, une acier pour la chambre de combustion, une en verre sérigraphié noir pour l'habillage.

Creuset en fonte.

Balayage de la vitre par un rideau d'air (système vitre propre).

Convection forcée, 5 vitesses de ventilation.

Convection naturelle possible en puissance 1 et 2.

Cendrier extractible.

Données techniques

Puissance nominale	8 kW
Plage d'utilisation	2,2 - 8,2 kW
Rendement	> 87 %
Classe énergétique	A+
CO %	< 0,0020 %
CO mg	26 mg/Nm ³
Poussières (PM)	8,4 mg/Nm ³
Autonomie	34 h
Largeur - Hauteur - Profondeur	530 - 1200 - 575 mm
Diamètre buse	80 mm
Combustible	Granulés
Charge maximum de combustible	17 Kg
Norme	EN 14785

Poids	92 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	5.1 g/s
TwN - Twmin	270 °C
PwN - Pwmin	3 pa

Plan

