

Diami 6 Acier Diami6flamme
VERTE**FF** FONTE
FLAMME

Poêle à granulés petite puissance, idéal pour les petits volumes. Habillage en acier laqué avec côtés noir ou ivoire.

Description

Alimentation en granulés par vis sans fin.

Air raccordable à l'extérieur.

Installation selon DTU 24.1.

Pilotage par interface tactile.

Régulation de l'extracteur en fonction de la mesure de débit d'air de combustion (optimisation automatique de la combustion en fonction de la qualité du granulé, du conduit de fumée et des conditions atmosphériques).

Programmateur hebdomadaire.

Régulation de température avec sonde de température intégrée derrière le poêle.

Les points forts

Porte, façade (plastron), chambre de combustion et creuset en fonte.

Balayage de la vitre par un rideau d'air (système vitre propre).

Convection forcée, 5 vitesses de ventilation.

Poignée amovible, cendrier extractible.

Données techniques

Puissance nominale	6 kW
Plage d'utilisation	2,5- 6,2 kW
Rendement	> 89 %
Indice I'	0,30
Classe énergétique	A+
CO %	< 0,0300 %
CO mg	321 mg/Nm ³
Poussières (PM)	23 mg/Nm ³
Autonomie	21 h
Largeur - Hauteur - Profondeur	490 - 1030 - 530 mm
Diamètre buse	80 mm
Combustible	Granulés
Charge maximum de combustible	12 Kg

Norme	EN 14785
Poids	106 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	3.6 g/s
TwN - Twmin	232 °C
PwN - Pwmin	3 pa

Plan

