

Bora Cover 80147S0000flamme
VERTE **Dik Geurts**

Le poêle à bois Bora Cover se fixe au mur et bénéficie d'un habillage pour dissimuler le conduit de fumée

Description

- Cheminée Acier avec foyer et gaine couleur anthracite en standard
- Foyer et / ou gaine gris argent si précisé à la commande
- Fixation murale (attention : uniquement sur mur porteur non combustible)
- Raccordement vertical
- Conduit de raccordement dans la gaine fourni
- Longueur de la gaine ajustables lors de l'installation
- Livrées avec les chevilles
- Les buches de 33 cm sont acceptées, mais l'utilisation de buches de 25 cm est conseillée.

Préciser à la commande la hauteur sous plafond (du sol au plafond).

La gaine et le conduit de raccordement sont compris dans le prix pour une hauteur sous plafond maximum de 292 cm. Au delà, nous consulter.

Le conduit de raccordement livré est constitué de 2 tuyaux dont 1 coulissant dans l'autre.

Les points forts

- Grande vision du feu
- Système vitre propre par rideau d'air
- Esthétisme soigné et original

Données techniques

Puissance nominale	7 kW
Plage d'utilisation	3 - 7 kW
Rendement	> 84 %
Indice I'	0,40
Classe énergétique	A+
CO %	< 0,0900 %
CO mg	1088 mg/Nm ³
Poussières (PM)	34 mg/Nm ³
Largeur - Hauteur - Profondeur	510 - 510 - 462 mm
Diamètre buse	150 mm
Longueur bûche	33 cm

Combustible	Bûches
Norme	EN 13240
Poids	120 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	6.8 g/s
TwN - Twmin	174 °C
PwN - Pwmin	12 pa

Plan

