

Bora Wall 80023flamme
VERTE **Dik Geurts**

Les poêles cheminées acier Dik Geurts, de fabrication artisanale, habilleront élégamment votre intérieur. Le poêle à bois Bora Wall se fixe au mur.

Description

- Foyer à fixer au mur (attention : uniquement sur mur porteur non combustible)
- Combustion haute température et corps en acier double parois
- Raccordement conduit de fumée par le dessus.
- Marquage CE
- Les bûches de 33 cm sont acceptées, mais l'utilisation de bûches de 25 cm est conseillée.

Le Bora Wall est livré avec son conduit de raccordement télescopique (2 tuyaux dont 1 coulissant dans l'autre) d'une longueur max de 1,95 m et avec une rosace. Il est possible de rallonger le conduit avec des éléments supplémentaires. Livré avec les chevilles.

Les points forts

- Grande vision du feu
- Système vitre propre par rideau d'air
- Esthétisme soigné et original
- Connection arrivée d'air extérieur (combustion étanche)

Données techniques

Puissance nominale	7 kW
Plage d'utilisation	3 - 7 kW
Rendement	> 84 %
Indice I'	0,40
Classe énergétique	A+
CO %	< 0,0900 %
CO mg	1088 mg/Nm ³
Poussières (PM)	34 mg/Nm ³
Largeur - Hauteur - Profondeur	510 - 510 - 462 mm
Diamètre buse	150 mm
Longueur bûche	33 cm
Combustible	Bûches
Charge maximum de combustible	3 Kg

Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	50 - 50 - 100 cm
Norme	EN 13240
Poids	80 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	6.8 g/s
TwN - Twmin	174 °C
PwN - Pwmin	12 pa

Plan

