

**Colona Lite émaillé blanc** Colona Lite*flamme*  
VERTE**F FONTE  
FLAMME**

Poêle à bûches Colona Lite émaillé blanc avec porte à double vitrage arrondie

**Description**

- Porte à double vitrage
- Rampe d'injecteurs d'air tertiaire pour améliorer la combustion (triple combustion)
- Réglages de l'air primaire et secondaire unique
- Corps du poêle en fonte émaillée blanc
- Sole foyère en chamotte
- Chambre de combustion doublée en vermiculite
- Déflecteur vermiculite
- Raccordement air de combustion par l'arrière ou le dessous

**Les points forts**

- Corps constitué d'anneaux de fonte
- Système vitre propre
- Triple combustion
- Chambre de combustion doublée en vermiculite
- Système d'accumulation optionnel en fonte (voir illustration)

**Données techniques**

Puissance nominale	6 kW
Plage d'utilisation	4 - 8 kW
Rendement	> 82 %
Indice I'	0,40
Classe énergétique	A+
CO %	< 0,0900 %
CO mg	1125 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières (PM)	30 mg/Nm <sup>3</sup>
Largeur - Hauteur - Profondeur	485 - 1240 - 485 mm
Diamètre buse	130 mm
Longueur bûche	30 cm
Combustible	Bûches

Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	50 - 50 - 110 cm
Norme	EN 13240
Poids	267 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	5.8 g/s
TwN - Twmin	278 °C
PwN - Pwmin	12 pa

---

### En savoir plus...

- Existe aussi en laqué noir
  - plaque supérieure émaillée blanc en option
- 

### Plan

