

**First côtés acier noir 9910035***flamme*  
VERTE**FF** FONTE  
FLAMME

Poêle à bois FIRST noir, côtés acier noir (modèle présenté), avec chauffe plat. Dimensions réduites, rapport qualité-performances/prix exceptionnel.

## Description

- Poignée froide
- Niche chauffe-plat de 30 x 17 x12 cm (L x P x H)
- Air secondaire préchauffé et amené en rideau devant la vitre (système vitre propre)
- Triple combustion
- Atre en chamotte (très résistant)
- Sole foyère en fonte
- Système de fermeture de la porte à 3 points pour une étanchéité parfaite
- Réglage de l'air primaire et de l'air secondaire par 2 manettes discrètes en acier anodisé
- Raccordement conduit de fumée en vertical ou horizontal
- Raccordement diamètre 100 mm pour prise d'air extérieur (adaptateur à commander en option)

## Les points forts

- Système vitre propre
- Triple combustion
- Atre en chamotte
- Système de fermeture de la porte à 3 points

## Données techniques

Puissance nominale	6 kW
Plage d'utilisation	2 - 7 kW
Rendement	> 83 %
Indice I'	0,40
Classe énergétique	A+
CO %	< 0,1000 %
CO mg	1334 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières (PM)	20 mg/Nm <sup>3</sup>
Largeur - Hauteur - Profondeur	517 - 1064 - 476 mm
Diamètre buse	150 mm
Longueur bûche	25 cm
Combustible	Bûches

Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	25 - 25 - 110 cm
Norme	EN 13240
Poids	105 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	6.3 g/s
TwN - Twmin	213 °C
PwN - Pwmin	13 pa

---

## En savoir plus...

Existe en versions :

- côtés pierre crème (cf illustration), ref 9910031
  - côtés pierre ollaire serpentino(cf illustration), ref 9910030
  - côtés acier noir (modèle présenté), ref 9910029
- 

## Plan

