

Folke EA DG80452



flamme
VERTE

Dik Geurts

Poêle à bois contemporain Folke, corps en acier et porte en fonte avec réserve de bois sous le foyer.

Description

- Poêle en acier gris anthracite avec porte en fonte
- Combustion haute température sur sole pleine, isolation chambre de combustion en vermiculite
- Bûches de 33 cm

Les points forts

- Trois faces vitrées pour une grande vision du feu

Données techniques

Puissance nominale	7 kW
Plage d'utilisation	4 - 8 kW
Rendement	> 77 %
Indice I'	0,30
Classe énergétique	A
CO %	< 0,0600 %
CO mg	762 mg/Nm ³
Poussières (PM)	15 mg/Nm ³
Largeur - Hauteur - Profondeur	476 - 1000 - 410 mm
Diamètre buse	150 mm
Longueur bûche	33 cm
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	40 - 70 - 120 cm
Norme	EN 13240
Poids	120 kg
Label Flamme Verte	★★★★★
mN - mmin	6.2 g/s
TwN - Twmin	304 °C
PwN - Pwmin	12 pa

En savoir plus...

- Option bouclier thermique arrière pour réduire la distance de sécurité à 10 cm (avec conduit de fumées isolé).
- Boîtier de raccordement à l'air extérieur en option.

Plan

