

Ivar 5 Low DG80263flamme
VERTE **Dik Geurts**

Poêle à bois contemporain Ivar 5 Low, corps en acier et porte en fonte

Description

- Poêle en acier gris anthracite avec porte en fonte
- Combustion haute température sur sole pleine, isolation chambre de combustion en vermiculite
- Bûches de 33 cm

Les points forts

- Existe aussi en modèle Store
- Poignée amovible
- Kit de raccordement direct à l'air extérieur en option
- Petite puissance et petite taille pour une intégration dans de petits espaces

Données techniques

Puissance nominale	5 kW
Plage d'utilisation	4 - 6 kW
Rendement	> 82 %
Indice I'	0,30
Classe énergétique	A+
CO %	< 0,0900 %
CO mg	1125 mg/Nm ³
Poussières (PM)	8 mg/Nm ³
Largeur - Hauteur - Profondeur	450 - 555 - 350 mm
Diamètre buse	125 mm
Longueur bûche	33 cm
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	33 - 40 - 90 cm
Norme	EN 13240
Poids	85 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	3.9 g/s

TwN - Twmin

273 °C

PwN - Pwmin

13 pa

Plan

