

Monte AMS NO1-042



flamme
VERTE

 NOVALINE

Poêle à bois Monte AMS (Accumulation Modul System), acier noir, rond sobre et contemporain.

Description

- Système de fermeture robuste trois points
- Réglages de l'air primaire et secondaire séparés à l'aide de manettes intégrées derrière la porte de bucher.
- Corps du poêle en acier noir laqué mat (corps garanti 5 ans)
- Sole foyère et dégrilleur en fonte
- Chambre de combustion doublée en chamotte
- Cendrier pratique (type tiroir)
- Raccordement conduit vertical ou horizontal
- Raccordement air de combustion par l'arrière ou le dessous
- Plaque supérieure pierre ollaire en option (50 mm et 40 kg)

Les points forts

- Système vitre propre par rideau d'air chaud
- Chambre de combustion doublée en chamotte
- Vitre panoramique arrondie, vision du feu à 160°
- En option : Module d'accumulation en béton réfractaire (60 kg)

Données techniques

Puissance nominale	7 kW
Plage d'utilisation	3-9 kW
Rendement	> 79 %
Indice I'	0,80
Classe énergétique	A
CO %	< 0,0900 %
CO mg	1125 mg/Nm ³
Poussières (PM)	23 mg/Nm ³
Largeur - Hauteur - Profondeur	515 - 1615 - 545 mm
Diamètre buse	150 mm
Longueur bûche	33 cm
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	20 - 20 - 80 cm

Norme	EN 13240
Poids	180 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	9.2 g/s
TwN - Twmin	266 °C
PwN - Pwmin	11 pa

Plan

