

**Olaf 8 EA** DG80448*flamme*  
**VERTE** **Dik Geurts**

Poêle à bois contemporain Olaf 8 EA, corps en acier et porte en fonte avec réserve de bois sous le foyer.

**Description**

- Poêle en acier gris anthracite avec porte en fonte
- Combustion haute température sur sole pleine, isolation chambre de combustion en vermiculite
- Bûches de 33 cm

**Les points forts**

- Poignée amovible
- Kit de raccordement direct à l'air extérieur en option
- Option bouclier thermique arrière pour réduire la distance de sécurité à 25 cm

**Données techniques**

Puissance nominale	8 kW
Plage d'utilisation	6 - 10 kW
Rendement	> 80 %
Indice I'	0,40
Classe énergétique	A
CO %	< 0,0500 %
CO mg	595 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières (PM)	39 mg/Nm <sup>3</sup>
Largeur - Hauteur - Profondeur	520 - 1070 - 330 mm
Diamètre buse	150 mm
Longueur bûche	33 cm
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	50 - 55 - 100 cm
Norme	EN 13240
Poids	125 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	6.7 g/s
TwN - Twmin	314 °C

## Plan

