

Soro trois faces vitrées soroflamme
VERTE**FF** FONTE
FLAMME

Poêle à bois Soro trois faces vitrées, rond sobre et contemporain. La porte de bucher de série contribue à un design épuré.

Description

- Système de fermeture robuste et "poignée froide" intégrée sous la porte
- Rampe d'injecteurs d'air tertiaire pour améliorer la combustion (triple combustion)
- Réglages de l'air primaire et secondaire séparés à l'aide de manettes de forme carré et intégrées sous la porte
- Corps du poêle en acier noir laqué mat (corps garanti 5 ans)
- Sole foyère en fonte
- Chambre de combustion doublée en vermiculite
- Déflecteur vermiculite
- Cendrier pratique (type tiroir) et de grande capacité
- Raccordement conduit vertical ou horizontal
- Raccordement air de combustion par l'arrière ou le dessous (adaptateur en option)

Les points forts

- Système vitre propre
- Triple combustion
- Chambre de combustion doublée en vermiculite
- Système de crochetage automatique de la porte

Données techniques

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Puissance nominale | 6 kW |
| Plage d'utilisation | 4 - 8 kW |
| Rendement | > 78 % |
| Indice I' | 0,50 |
| Classe énergétique | A |
| CO % | < 0,1000 % |
| CO mg | 1250 mg/Nm ³ |
| Poussières (PM) | 22 mg/Nm ³ |
| Largeur - Hauteur - Profondeur | 510 - 1145 - 510 mm |
| Diamètre buse | 150 mm |
| Longueur bûche | 33 cm |
| Combustible | Bûches |

| | |
|--|-----------------|
| Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant | 12 - 64 - 80 cm |
| Norme | EN 13240 |
| Poids | 138 kg |
| Label Flamme Verte | ★★★★★★ |
| mN - mmin | 5.2 g/s |
| TwN - Twmin | 376 °C |
| PwN - Pwmin | 12 pa |

Plan

