

**Tornado Straight** 80039S0000*flamme*  
VERTE **Dik Geurts**

Le poêle à bois Tornado Straight possède deux faces vitrée. Existe en version foyer à gauche (modèle présenté) et foyer à droite.

## Description

- Combustion haute température sur sole pleine, isolation chambre de combustion en vermiculite, 3 arrivées d'air préchauffées : arrière de la chambre de combustion, en haut et en bas de la vitre
- Corps du poêle en acier double parois. Une lame d'air circule entre les 2 parois pour un chauffage par convection naturelle
- Foyer et/ou gaine gris argent si précisé à la commande
- Fixation murale (attention : uniquement sur mur porteur non combustible)
- Raccordement vertical
- Deux portes vitrées
- Conduit de raccordement dans la gaine fourni
- Les bûches de 33 cm sont acceptées, mais l'utilisation de bûches de 25 cm est conseillée.

## Les points forts

- Grande vision du feu par les deux portes vitrées
- Système vitre propre par rideau d'air
- Esthétisme soigné et original
- La vitre latérale s'ouvre également pour faciliter le nettoyage

## Données techniques

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Puissance nominale             | 7 kW                    |
| Plage d'utilisation            | 3 - 7 kW                |
| Rendement                      | > 84 %                  |
| Indice I'                      | 0,40                    |
| Classe énergétique             | A+                      |
| CO %                           | < 0,0900 %              |
| CO mg                          | 1088 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Poussières (PM)                | 34 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Largeur - Hauteur - Profondeur | 510 - 665 - 462 mm      |
| Diamètre buse                  | 150 mm                  |
| Longueur bûche                 | 33 cm                   |
| Combustible                    | Bûches                  |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés -<br>Devant | 50 - 50/100 - 100 cm |
| Norme   | EN 13240             |
| Poids   | 145 kg               |
| Label Flamme Verte  | ★★★★★★               |
| mN - mmin   | 6.8 g/s              |
| TwN - Twmin   | 174 °C               |
| PwN - Pwmin   | 12 pa                |

---

## En savoir plus...

Existe en versions :

- Foyer à droite, couleur anthracite en standard
- Foyer à droite - Gaine couleur RAL au choix
- Foyer à gauche, couleur anthracite en standard
- Foyer à gauche – Gaine couleur RAL au choix

Préciser à la commande la hauteur sous plafond (du sol au plafond).

La gaine et le conduit de raccordement sont compris dans le prix pour une hauteur sous plafond maximum de 287 cm. Au-delà, nous consulter.

Le conduit de raccordement livré est constitué de 2 tuyaux dont 1 coulissant dans l'autre.

---

## Plan

