

Vispa vispa*flamme*
VERTE**F FONTE
FLAMME**

Poêle à bois rond contemporain Vispa qui séduit par sa forme élancée.

Description

- Chambre de combustion fonte recouverte de chamotte
- Fond de la chambre de combustion constitué d'un creuset en fonte de 7 cm de profondeur qui, associé à un pare bûche haut, permet d'utiliser des bûches de 25 ou 33 cm en position verticale
- Réglage d'air unique (air primaire et secondaire)
- Nettoyage facile grâce au cendrier
- Air comburant raccordable à l'extérieur de l'habitation par dessous ou par l'arrière du poêle

Les points forts

- Double parois fonte intégrale
- Grande vitre
- Poignée intégrée

Données techniques

Puissance nominale	6 kW
Plage d'utilisation	4 - 7 kW
Rendement	> 83 %
Indice I'	0,40
Classe énergétique	A+
CO %	< 0,0800 %
CO mg	1000 mg/Nm ³
Poussières (PM)	31 mg/Nm ³
Largeur - Hauteur - Profondeur	520 - 1100 - 520 mm
Diamètre buse	130 mm
Longueur bûche	33 cm
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	20 -20 - 80 cm
Norme	EN 13240
Poids	265 kg

Label Flamme Verte



mN - mmin

7 g/s

TwN - Twmin

220 °C

PwN - Pwmin

12 pa

Plan

