


Naéma 8 Naéma8

Poêle à granulés Fonte Flamme nouvelle génération haut de gamme et de qualité. Existe en plusieurs versions, façade métal blanc gris ou noir

Description

- Poêle étanche sous 50 pa.
- Air raccordable à l'extérieur.
- Installation selon DTU24.1 ou selon CPTC portant sur les poêles à granulés étanches et conduits de fumée sous Avis Technique.
- Programmateur hebdomadaire et régulation de température intégré.
- Raccordement des fumées en diamètre 80 mm et de l'entrée d'air de combustion (non obligatoire) en diamètre 50 mm.
- De larges grilles de ventilation sur le dessus de l'appareil permettent une convection très efficace
- Alimentation en granulés par une robuste vis sans fin
- Poignée amovible (sécurité enfant)

Les points forts

- Fonctionnement silencieux
- Chambre de combustion étanche
- Compatible BBC
- Poignée amovible (sécurité enfant)
- Vitre vitrocéramique plate
- Balayage de la vitre (système vitre propre)
- Double parois entre chambre de combustion et trémie
- Détecteur de porte ouverte

Données techniques

Puissance nominale	8 kW
Plage d'utilisation	2.4 - 8 kW
Rendement	> 96 %
Indice I'	0,30
Classe énergétique	A++
CO %	< 0,0200 %
CO mg	197.5 mg/Nm ³
Poussières (PM)	17 mg/Nm ³

Autonomie	36 h
Largeur - Hauteur - Profondeur	485 - 970 - 505 mm
Diamètre buse	80 mm
Combustible	Granulés
Charge maximum de combustible	18 Kg
Norme	EN 14785
Poids	105 kg
mN - mmin	4.3 g/s
TwN - Twmin	98 °C
PwN - Pwmin	3 pa

Plan

