

Regain 8 Regain 8

Insert à granulés spécial rénovation

Description

Alimentation en granulés par vis sans fin.

Installation selon DTU 24.1.

Régulation de l'extracteur en fonction de la mesure de débit d'air de combustion (optimisation automatique de la combustion en fonction de la qualité du granulé, du conduit de fumée et des conditions atmosphériques).

Les points forts

- Spécial rénovation.
- Creuset en fonte.
- Bougie céramique : allumage plus efficace et rapide, réduit la consommation électrique.
- Porte façade en verre sérigraphié.
- Convection forcée.
- Cendrier extractible.
- Radiocommande avec sonde de température et thermostat intégré.
- Programmateur hebdomadaire.
- Chargement frontal du granulé par un tiroir supérieur discret.
- Montage sur rail pour entretien facile.

Données techniques

Puissance nominale	8 kW
Plage d'utilisation	3,2 - 8,3 kW
Rendement	> 90 %
Indice I'	0,30
Classe énergétique	A+
CO %	< 0,0100 %
CO mg	126 mg/Nm ³
NOx mg	148 mg/Nm ³
Poussières (PM)	11 mg/Nm ³
Autonomie	21 h
Largeur - Hauteur - Profondeur	688 - 606 - 534 mm
Diamètre buse	80 mm

Combustible	Granulés
Charge maximum de combustible	15 Kg
Norme	EN 14785
Poids	115 kg
mN - mmin	6.3 g/s
TwN - Twmin	154 °C
PwN - Pwmin	3 pa

Plan

