

44 MF laque anthracite 62366



flamme
VERTE



Le 44 MF est un poêle à bois de petite taille en fonte, traditionnel, efficace et robuste.

Description

- Cendrier grande capacité
- Poignée amovible

Les points forts

- Appareil tout en fonte
- Système vitre propre par rideau d'air
- Bûches de 30 cm supportées (25 cm conseillé)
- Pieds courts en option : la hauteur passe de 625 à 555 mm

Données techniques

| | |
|--|-------------------------|
| Puissance nominale | 6 kW |
| Plage d'utilisation | 4 - 7 kW |
| Rendement | 78 % |
| Indice I' | 0,40 |
| Classe énergétique / Etas | A / 68% |
| CO % | 0,1100 % |
| CO mg | 1375 mg/Nm ³ |
| NOx mg | 111 mg/Nm ³ |
| COV mg | 54 mg/Nm ³ |
| Poussières (PM) | 29 mg/Nm ³ |
| Largeur - Hauteur - Profondeur | 450 - 625 - 405 mm |
| Diamètre buse | 125 mm |
| Longueur bûche | 30 cm |
| Combustible | Bûches |
| Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant | 40 - 40 - 100 cm |
| Norme | EN 13240 |
| Poids | 80 kg |
| Label Flamme Verte | ★★★★★★ |

mN - mmin

6.4 g/s

TwN - Twmin

310 °C

PwN - Pwmin

12 pa

Plan

