

**Bombay** bombay*flamme*  
VERTE**F FONTE  
FLAMME**

Poêle à bois Bombay, poêle contemporain pour bûches de 50 centimètres

**Description**

- Fermeture de porte à deux points.
- Corps du poêle en acier noir.
- Plaque supérieure pierre crème ou pierre ollaire en option.
- Habillage des côtés en acier noir, pierre crème ou pierre ollaire en option.
- Système vitre propre par rideau d'air chaud.
- Sole foyère en fonte.
- Chambre de combustion doublée en thermo béton blanc
- Raccordement à l'air de combustion par l'arrière ou le dessous.

**Les points forts**

- Système vitre propre par rideau d'air chaud
- Chambre de combustion doublée en thermo béton blanc
- Vitre panoramique large et courbe

**Données techniques**

Puissance nominale	7,60 kW
Plage d'utilisation	4 - 11 kW
Rendement	76 %
Indice I'	0,50
Classe énergétique / Etas	A / 66%
CO %	0,0800 %
CO mg	1000 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx mg	137 mg/Nm <sup>3</sup>
COV mg	63 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières (PM)	18 mg/Nm <sup>3</sup>
Largeur - Hauteur - Profondeur	782 - 978 - 517 mm
Diamètre buse	150 mm
Longueur bûche	50 cm
Combustible	Bûches

Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	10 - 45 - 130 cm
Norme	EN 13240
Poids	155 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	7.5 g/s
TwN - Twmin	360 °C
PwN - Pwmin	12 pa

## Plan

