

**Ixel** 30011955*flamme*  
**VERTE****FORTE  
FLAMME**

Poêle à bois Ixel, poêle contemporain pour bûches de 50 centimètres

## Description

- Fermeture de porte à deux points.
- Corps du poêle en acier noir.
- Système vitre propre par rideau d'air chaud.
- Sole foyère en fonte.
- Chambre de combustion doublée en thermo béton blanc
- Raccordement à l'air de combustion par l'arrière
- Sortie des fumées par l'arrière ou le dessus
- Cendrier type tiroir
- Grand bûcher

## Les points forts

- Système vitre propre par rideau d'air chaud
- Chambre de combustion doublée en thermo-béton blanc
- Grande vitre panoramique
- Triple combustion
- Poignée froide et discrète

## Données techniques

Puissance nominale	7,70 kW
Plage d'utilisation	4 - 11 kW
Rendement	77 %
Indice I'	0,60
Classe énergétique / Etas	A / 67 %
CO %	0,0800 %
CO mg	1000 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx mg	103 mg/Nm <sup>3</sup>
COV mg	75 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières (PM)	38 mg/Nm <sup>3</sup>
Largeur - Hauteur - Profondeur	90 - 95 - 45 mm
Diamètre buse	150 mm

Longueur bûche	50 cm
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	10 - 49 - 100 cm
Norme	EN 13240
Poids	225 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	7.7 g/s
TwN - Twmin	323 °C
PwN - Pwmin	12 pa

## Plan

