

Oval Tunnel Fixed. 80563



flamme  
VERTE

 Dik Geurts

Poêle à bois contemporain Oval Tunnel. Design et performances. Adaptable sur différents supports ou suspendu au plafond.

### Description

- Poêle ovale en acier couleur anthracite
- 2 portes ouvrables
- Combustion haute température sur sole pleine, isolation chambre de combustion en vermiculite moulée
- Corps du poêle en acier double parois. Une lame d'air circule entre les 2 parois pour un chauffage par convection naturelle
- Existe en modèle Fixed (suspendu au plafond), sur pieds bois, sur base ronde ou sur plateau
- Possibilité d'un plateau sur mesure d'une longueur de 1.2 à 2.20 m et d'une hauteur de 35 cm à 45 cm (plateau de longueur 2.00 m et de hauteur 40 cm en standard)

### Les points forts

- 2 grande vitre ovale donnant une vue exceptionnelle sur le jeu des flammes
- Système vitres propres
- Une seule manette de réglage d'air pour des flammes faciles à contrôler
- Raccordement arrivée d'air extérieur vertical par le dessous

### Données techniques

Puissance nominale	11,60 kW
Plage d'utilisation	9 - 12 kW
Rendement	82 %
Indice I'	0,60
Classe énergétique / Etas	A+ / 72%
CO %	0,0900 %
CO mg	1071 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx mg	94 mg/Nm <sup>3</sup>
COV mg	87 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières (PM)	21 mg/Nm <sup>3</sup>
Largeur - Hauteur - Profondeur	980 - 606 - 380 mm
Diamètre buse	150 mm
Longueur bûche	30 cm

Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	100 - 5 - 100 cm
Norme	EN 13240
Poids	125 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	8,4 g/s
TwN - Twmin	270 °C
PwN - Pwmin	12 pa

---

**En savoir plus...**



Plan

