

Oval Front sur Pieds bois. 80562flamme
VERTE **Dik Geurts**

Poêle à bois contemporain Oval Front. Design et performances. Adaptable sur différents supports, accroché au mur ou suspendu au plafond.

Description

- Poêle ovale en acier couleur anthracite
- Combustion haute température sur sole pleine, isolation chambre de combustion en vermiculite moulée
- Corps du poêle en acier double parois. Une lame d'air circule entre les 2 parois pour un chauffage par convection naturelle
- Existe en modèle Wall (accroché au mur), Fixed (suspendu au plafond), sur base ronde ou sur plateau
- Possibilité d'un plateau sur mesure d'une longueur de 1.2 à 2.20 m et d'une hauteur de 35 cm à 45 cm (plateau de longueur 2.00 m et de hauteur 40 cm en standard)

Les points forts

- 1 grande vitre ovale donnant une vue exceptionnelle sur le jeu des flammes
- Système vitres propres
- Une seule manette de réglage d'air pour des flammes faciles à contrôler
- Raccordement arrivée d'air extérieur vertical par le dessous

Données techniques

Puissance nominale	7,90 kW
Plage d'utilisation	6 - 10 kW
Rendement	76 %
Indice I'	0,60
Classe énergétique / Etas	A / 66%
CO %	0,0900 %
CO mg	1145 mg/Nm ³
NOx mg	132 mg/Nm ³
COG mg	92 mg/Nm ³
Poussières (PM)	12 mg/Nm ³
Largeur - Hauteur - Profondeur	980 - 606 - 380 mm
Diamètre buse	150 mm
Longueur bûche	25 cm
Combustible	Bûches

Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	150 - 50 - 100 cm
Norme	EN 13240
Poids	120 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	6,4 g/s
TwN - Twmin	338 °C
PwN - Pwmin	12 pa

En savoir plus...

Plan

