

**Vidar Triple Small Wall 80571**flamme  
VERTE **Dik Geurts**

Poêle à bois contemporain Vidar Triple Small suspendu au mur, 3 vitres. Design et performances.

**Description**

- Poêle en acier couleur anthracite
- Trois faces vitrées, les côtés s'ouvrent pour faciliter le nettoyage
- Vitres pyrolyse sur les côtés. Augmentent la température de combustion et les performances. Contribuent à garder les vitres propres
- Bûches 25 cm
- Combustion haute température sur sole pleine, isolation chambre de combustion en vermiculite, 7 arrivées d'air préchauffées : arrière de la chambre de combustion, en haut et en bas des 3 vitres
- Corps du poêle en acier double parois. Une lame d'air circule entre les 2 parois pour un chauffage par convection naturelle

**Les points forts**

- 3 grandes vitres donnant une vue exceptionnelle sur le jeu des flammes
- Poignées quasi invisibles
- Système vitres propres
- Raccordement arrivée d'air extérieur par l'arrière
- Une seule manette de réglage d'air

**Données techniques**

Puissance nominale	4,90 kW
Plage d'utilisation	4 - 7 kW
Rendement	79 %
Indice I'	0,50
Classe énergétique / Etas	A / 69%
CO %	0,0700 %
CO mg	843 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx mg	133 mg/Nm <sup>3</sup>
COV mg	75 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières (PM)	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Largeur - Hauteur - Profondeur	500 - 850 - 360 mm
Diamètre buse	125 mm
Longueur bûche	25 cm

Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	20 - 70 - 1200 cm
Norme	EN 13240
Poids	80 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	4.5 g/s
TwN - Twmin	253 °C
PwN - Pwmin	12 pa

---

**En savoir plus...**



Plan

